

Technisches Datenblatt

Stützen 30/300, 30/400



- Stützen nach Norm EN 1065, Klasse E
- Hochwertig verzinkt und robust
- Selbstreinigendes Aussengewinde
- Innenrohr-Anti-Extraktionssystem

Baustütze E30 30/300

Auszugslänge:
1800 - 3000 mm verzinkt
Gewicht: 17.40 kg

Lasttabelle in kN

Länge (mm)	E30 Innenrohr	
	oben	unten
1800	41,20	41,20
1900	41,20	41,20
2000	41,20	41,20
2100	41,20	41,20
2200	41,20	41,20
2300	41,20	41,20
2400	40,70	41,20
2500	39,70	41,20
2600	38,80	41,20
2700	37,70	41,20
2800	36,40	41,20
2900	35,80	41,20
3000	32,40	41,20

Baustütze E40 30/400

Auszugslänge:
2200 - 4000 mm verzinkt
Gewicht: 25.60 kg

Lasttabelle in kN

Länge (mm)	E40 Innenrohr	
	oben	unten
2200	41,20	41,20
2300	41,20	41,20
2400	41,20	41,20
2500	41,20	41,20
2600	41,20	41,20
2700	41,20	41,20
2800	41,20	41,20
2900	41,20	41,20
3000	41,20	41,20
3100	41,20	41,20
3200	41,20	41,20
3300	41,20	41,20
3400	41,20	41,20
3500	41,20	41,20
3600	41,20	41,20
3700	41,20	41,20
3800	39,00	41,20
3900	36,80	41,20
4000	33,20	41,20

Informationen und Bestellung unter:

MEVA Schalungs-Systeme AG

Birren 24
CH-5703 Seon
Tel. +41 62 769 71 00
Fax +41 62 769 71 10

schweiz@meva.net
www.meva.net

Rte de la Chocolatière 26
CH-1026 Echandens
Tel. +41 21 313 41 00
Fax +41 21 313 41 09

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEVA Schalungs-Systeme AG (www.meva.net/ch/agb) · Preise verstehen sich als Nettopreise ab Werk zzgl. der gesetzlichen MwSt. · Angebote sind unverbindlich und freibleibend bis zur endgültigen Auftragsbestätigung · Zwischenverkauf vorbehalten · Druckfehler vorbehalten